PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA, PARA LA RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA Y APARATOS DE LAS SALAS DE MUSCULACIÓN DE LOS PABELLONES POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES EL SARGAL Y SAN FERNANDO.

Procedimiento de adjudicación: ORDINARIO

Tramitación: ABIERTO

PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL SUMINISTRADO.

El objeto del contrato es el **suministro e instalación (montaje)**, en la modalidad de **arrendamiento con opción de compra**, de la maquinaria y aparatos de las salas de musculación de los Pabellones Polideportivos Municipales El Sargal y San Fernando para proceder a su modernización y actualización.

Todo el material suministrado **deberá disponer** de marcado CE/ conformidad CE y estar destinado a un uso profesional.

Deberá cumplir con la norma UNE-EN ISO 20957 o UNE EN 957 o equivalentes referidas a aparatos de entrenamiento fijos y equipos de entrenamiento.

Además de las anteriores requisitos de carácter obligatorio e inexcusable, las **características mínimas** que debe reunir el material suministrado son las siguientes:

<u>Suelo para gimnasios mediante losetas del tipo "Top Floor"</u>

Fabricado a partir de caucho natural granulado compactado con cola de poliuretano.

Antideslizante y de fácil mantenimiento.

FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE Comprobación de autenticidad en la sede electrónica municipal

Fácil de instalar. No necesita pegado (aunque es aconsejable fijarlo).

Grosor mínimo: 1,5 cm

Color: Dependiendo de la gama de colores disponible de la empresa adjudicataria (preferiblemente de color negro)

Cintas de Correr

- Motor con un mínimo de 6 CV AC (picos de 10 CV).
- Velocidad de 0,8 a 25 km/h (+-10%).
- Declinación / Inclinación de -3% a 18% (+-10%)
- Medición del pulso por sensores de contacto incorporados en los agarres frontales para una lectura cómoda.
- Paro de emergencia magnético.
- Monitor con pantalla LED
- Funcionamiento manual y por programas preestablecidos.
- Conectividad bluetooth
- Soporte para tablet.
- Sistema de carga de dispositivos móviles
- Banda con marcas de seguridad.
- Sistema de amortiguación anti-impacto.
- Sistema de auto lubricación.
- Ventilador.
- Ruedas para facilitar el transporte en la base.
- Dimensiones aproximadas: 221x102x163 cm.
- Peso máximo del usuario: Al menos hasta 200 kg .

Elípticas.

- Estructura de acero reforzado.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

- Tratamiento para evitar problemas de oxidación de la estructura.
- Pedales amplios y antideslizantes con sistema de topes amortiguadores para evitar impactos durante el ejercicio y sobre guías de aluminio.
- Botones de acceso rápido en el manillar que permitan modificar cómodamente la resistencia de trabajo durante la ejecución del ejercicio.
- Medición del pulso por sensores de contacto incorporados en el manillar para una lectura cómoda e inmediata del pulso.
- Marcador con pantalla LED.
- Programas predefinidos.
- Conexión Bluetooth
- Soporte para tablet en el panel de control.
- Soporte porta botellas.
- Estabilizadores ajustables.
- Ruedas traseras para facilitar el desplazamiento.
- Peso máximo del usuario: Al menos 180 kg.
- Dimensiones aproximadas: 230 x 71 x 163 cm.

Bicicleta reclinada

- Estructura de acero reforzado.
- Tratamiento para evitar problemas de oxidación de la estructura.
- Palanca de ajuste que permita posicionar el asiento a la distancia deseada y con diferentes ángulos de inclinación.
- Botones de acceso rápido en los agarres laterales que permiten modificar cómodamente la resistencia de trabajo durante la ejecución del ejercicio.
- Medición del pulso por sensores de contacto incorporados en el manillar para una lectura cómoda e inmediata del pulso.
- Marcador con pantalla LED.
- Programas predefinidos.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE Comprobación de autenticidad en la sede electrónica municipal

- Conexión Bluetooth
- Soporte para tablet en el panel de control.
- Soporte porta botellas.
- Ruedas traseras para facilitar el desplazamiento.
- Peso máximo del usuario: Al menos 180 kg.
- Dimensiones aproximada: 189 x 72 x 141 cm.

Climber

- Estructura de acero reforzado.
- Tratamiento para evitar problemas de oxidación de la estructura.
- Pedales amplios y antideslizantes con sistema de topes amortiguadores para evitar impactos durante el ejercicio
- Agarres antialérgicos.
- Brazos basculantes.
- Acceso por la parte trasera.
- Botones de acceso rápido en el manillar que permiten modificar cómodamente la resistencia de trabajo durante la ejecución del ejercicio.
- Medición del pulso por sensores de contacto incorporados en el manillar para una lectura cómoda e inmediata del pulso.
- Marcador con pantalla LED.
- Programas predefinidos.
- Conexión Bluetooth
- Soporte para tablet en el panel de control.
- Soporte porta botellas.
- Estabilizadores ajustables.
- Ruedas traseras para facilitar el desplazamiento.
- Peso máximo del usuario: Al menos 180 kg.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

- Dimensiones aproximadas: 196x86x168 cm.

Bicicletas.

- Estructura de acero reforzado de gran rigidez.
- Tratamiento para evitar problemas de oxidación de la estructura.
- Asiento con espuma de alta densidad transpirable y con altura del asiento regulable mediante pistón de gas.
- Manillar anatómico con almohadillas de apoyo ajustables.
- Agarres antialérgicos.
- Botones de acceso rápido en el manillar que permiten modificar cómodamente la resistencia de trabajo durante la ejecución del ejercicio.
- Marcador con pantalla LED.
- Programas predefinidos
- Conexión Bluetooth
- Soporte para tablet
- Soporte porta botellas.
- Estabilizadores ajustables.
- Ruedas traseras para facilitar el desplazamiento.
- Peso máximo del usuario: Al menos 180 kg.
- Dimensiones aproximadas: 119 x 71 x 149 cm.

Módulo básico estructura funcional

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Barra para dominadas.
- Barra anclaje para bandas elásticas y kit de suspensión en la parte superior.
- Plataforma para dominadas, regulable en altura.
- Barras horizontales en la parte trasera para anclaje de tabla abdominales, bandas elásticas, ...

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

- Dimensiones aproximadas: 179 x 116 x 240 cm

Anclaje giratorio para barra 50 mm estructura funcional

- Deberá ser compatible con las estructuras funcionales que sean suministradas.

Grupo de unión para estructuras funcionales

- Deberá ser compatible con las estructuras funcionales que sean suministradas.

Soporte para barras en estructuras funcionales

- Deberá ser compatible con las estructuras funcionales que sean suministradas.

Soportes de seguridad para barra en estructuras funcionales

- Deberá ser compatible con las estructuras funcionales que sean suministradas.

Multi Power para discos 50 mm

- Barra con sistema de enclavamiento de seguridad.
- Topes de seguridad y limitación de recorrido.
- Soportes para almacenamiento de los discos (diámetro 50 mm).
- Niveladores en la base regulables.
- Dimensiones aproximadas: 133 x 192 x 227 cm.

Prensa piernas o jaca dual para discos de 50 mm

- Prensa de piernas + Hack squat combinada
- Compatibilidad: Discos 50 mm
- Estructura: Acero reforzado de al menos 3 mm
- Tapicería: Antibacteriana, ignífuga, sin disolventes (Normas MRSA, M2, OEKO-TEX o equivalentes)

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

- Plataforma: Antideslizante, con rodamientos lineales y guías endurecidas
- Seguridad: Bloqueo automático de plataforma
- Carga inicial mínima: Entre 50-60 kg
- Almacenamiento soportes para discos
- Agarre antideslizante
- Base con niveladores regulables
- Dimensiones aproximadas : 270 x 120 x 171 cm

Banco multipress olimpico

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Tratamiento antioxidación.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Respaldo regulable de (+-) -10º a 35º.
- Soporte para barra de varias alturas.
- Apoya pies de poliuretano.
- Medidas aproximadas: 182 x 128 x 135 cm

Banco biceps

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Asiento anatómico regulable mediante pistón de gas.

FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

- Soporte para barra
- Niveladores en la base regulables.
- Dimensiones aproximadas: 103 x 75 x 100 cm.

Banco press hombros

- Chasis de acero de tubo rectangular de al menos 3mm.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Soporte para barra de diferentes alturas.
- Plataforma ayuda, antideslizante.
- Asiento anatómico y respaldo regulables.
- Dimensiones aproximadas: 120 x 100 x 157 cm

Banco press horizontal

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Soporte para barra a diferentes alturas.
- Plataforma de ayuda, antideslizante.
- Apoya pies antideslizante.
- Niveladores en la base regulables.
- Dimensiones aproximadas: 172 x 121 x 115 cm.

Banco con inclinación/declinación regurable

- Chasis de acero de tubo cuadrado de al menos 3mm.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

- Asiento anatómico regulable de +- 0° a 15°.
- Respaldo regulable en declinación e inclinación de (+-) -8° a
- 85°.
- Ruedas delanteras para su transporte.
- Dimensiones aproximadas: 120x43x46 cm.

Barra de 200 cm de longitud y diámetro de 50 mm con fijaciones

- Debe ser compatible con el resto de equipamiento suministrado

Barra biceps diámetro 50 mm con fijaciones

- Debe ser compatible con el resto de equipamiento suministrado

Barra romana diámetro 50 mm

- Debe ser compatible con el resto de equipamiento suministrado

Discos TPU

- Con varios agarres que faciliten su manipulación.
- Con anillo metálico que facilita el cambio del disco
- Indicador del peso grabado en el disco.
- Diámetro interior : 50 mm

Discos Bumper

- Fabricados en caucho.
- Excepto el disco de 2,5 kg, deben de tener un anillo de acero en el interior.
- Diámetro interior: 50 mm.

Soporte para discos y barras (ambos de diámetro 50 mm)

- Chasis: Acero reforzado de al menos 3 mm
- Varios alojamientos para colocar discos y barras.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Elevación de cadera

- Chasis de acero estructural de al menos 3 mm.
- Tapizado antibacteriano (Normas SARM), SANITIZED,ignífugo (Norma M2, UNE 1021) y libre de disolventes (OEKO-TEX): higiene y seguridad certificadas o equivalentes.
- Asiento anatómico ajustable en altura
- Empuñaduras antideslizantes
- Soporte para discos integrado
- Compatible con discos de diámetro olímpico (50 mm).
- Pictograma descriptivo diseñado para ofrecer una identificación rápida y visual del ejercicio.
- Dimensiones aproximadas: 180 x 136 x 83 cm.
- Peso máximo del usuario: Al menos 200 kg.

Extensión de piernas

- Chasis de acero reforzado de 3 mm.
- Tratamiento anti oxidación y protección especial en los puntos de soldadura.
- Poleas de transmisión FIBABS, con rodamientos a bolas, resistente a la fricción y adaptadas al diámetro del cable.
- Cable de transmisión de al menos 5 mm de grosor, con al menos 7 trenzados de 19 hilos y con tensor para ajuste de la tensión.
- Carenados protectores de la carga, delantero y trasero, termo-conformados
- Asiento y respaldos anatómicos, regulables e indeformables a la presión, fabricados mediante inyección de poliuretano (foam) con funda protectora intercambiable.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE Comprobación de autenticidad en la sede electrónica municipal

- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Pomos de regulación fabricados en aluminio anodizado
- Agarres antideslizantes.
- Guías de las placas de acero inoxidable.
- Placas de +- 5 kg con casquillos de baja fricción.
- Selector de la carga con sistema magnético de seguridad y cable de sujeción.
- Niveladores en la base regulables.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Medidas aproximadas: 101x103x157 cm.

Flexión de piernas

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Tratamiento anti oxidación y protección especial en los puntos de soldadura.
- Poleas de transmisión FIBABS, con rodamientos a bolas, resistente a la fricción y adaptadas al diámetro del cable.
- Cable de transmisión de al menos 5 mm de grosor, con al menos 7 trenzados de 19 hilos y con tensor para ajuste de la tensión.
- Carenados protectores de la carga, delantero y trasero, termo-conformados
- Asiento y respaldos indeformables a la presión, fabricados mediante inyección de poliuretano (foam).
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED,ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Pomos de regulación fabricados en aluminio anodizado
- Agarres antideslizantes.

FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE Comprobación de autenticidad en la sede electrónica municipal

- Apoya brazos anatómicos de poliuretano.
- Goniómetro de acero inoxidable con al menos 5 posiciones que permite ajustar la posición/ángulo de inicio del ejercicio.
- Guías de las placas de acero inoxidable.
- Placas de +-5 kg con casquillos de baja fricción.
- Selector de la carga con sistema magnético de seguridad y cable de sujeción.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Medidas aproximadas: 152 x 102 x 157 cm.

Aductor/Aductor Dual

- Tratamiento anti oxidación y protección especial en los puntos de soldadura.
- Poleas de transmisión FIBABS, con rodamientos a bolas, resistentes a la fricción y adaptadas al diámetro del cable.
- Cable de transmisión de al menos 5 mm de grosor, flexible y resistente, con al menos 7 trenzados de 19 hilos, incluyendo tensor para ajuste de la tensión.
- Carenados protectores de la carga, delantero y trasero, termo conformados
- Asiento y respaldos indeformables a la presión, fabricados mediante inyección de poliuretano (foam).
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Pomos de regulación fabricados en aluminio anodizado
- Agarres antideslizantes.
- Asiento anatómico.
- Goniómetro de acero inoxidable permite ajustar la posición/ángulo de inicio del ejercicio para ejercicios de abductor o aductor.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

- Guías de las placas de acero inoxidable.
- Placas de +-5 kg con casquillos de baja fricción.
- Selector de la carga con sistema magnético de seguridad y cable de sujeción.
- Niveladores en la base regulables.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Medidas aproximadas: 129 x 133 x 157 cm.

Prensa de piernas

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Tratamiento anti oxidación y protección especial en los puntos de soldadura.
- Poleas de transmisión FIBABS, con rodamientos a bolas, fabricadas en material compuesto resistente a la fricción y adaptadas al diámetro del cable.
- Cable de transmisión de al menos 5 mm de grosor, flexible y resistente, con al menos 7 trenzados de 19 hilos. Incluye tensor para ajuste de la tensión.
- Carenados protectores de la carga, delantero y trasero, termo-conformados
- Asiento y respaldos indeformables a la presión, fabricados mediante inyección de poliuretano (foam).
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Pomos de regulación fabricados en aluminio anodizado
- Agarres antideslizante.
- Desplazamiento del grupo asiento sobre ruedas de nylon con rodamientos que garanticen un movimiento suave y silencioso.
- Goniómetro que permite ajustar la posición de inicio del ejercicio.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

- Guías de las placas de acero inoxidable.
- Placas de +-10 kg con casquillos de baja fricción.
- Selector de la carga con sistema magnético de seguridad y cable
- de sujeción.
- Niveladores en la base regulables.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Medidas aproximadas: 210 x 104 x 157 cm.

Contractora de pecho/ deltoides posterior

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Tratamiento anti oxidación y protección especial en los puntos de soldadura.
- Poleas de transmisión FIBABS, con rodamientos a bolas, fabricadas en material resistente a la fricción y adaptadas al diámetro del cable.
- Cable de transmisión de al menos 5 mm de grosor, y resistente, con al menos 7 trenzados de 19 hilos, incluyendo tensor para ajuste de la tensión.
- Carenados protectores de la carga, delantero y trasero, termo-conformados.
- Asiento y respaldos indeformables a la presión, fabricados mediante inyección de poliuretano (foam), anatómico y regurable en altura mediante pistón de gas.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Pomos de regulación fabricados en aluminio anodizado
- Agarres inyectados en material caucho no poroso y antideslizante.
- Trabajo DUAL: Pectoral - Deltoides posterior.
- Brazos articulados antideslizantes.
- Guías de las placas de acero inoxidable.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE Comprobación de autenticidad en la sede electrónica municipal

- Placas de +-5 kg. con casquillos de baja fricción.
- Selector de la carga con sistema magnético de seguridad y cable
- de sujeción.
- Niveladores en la base regulables.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Medidas aproximadas: 99 x 160 x 207 cm.

Remo sentado (dorsal)

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Tratamiento anti oxidación y protección especial en los puntos de soldadura.
- Poleas de transmisión FIBABS, con rodamientos a bolas, fabricadas en material resistente a la fricción y adaptadas al diámetro del cable.
- Cable de transmisión de al menos 5 mm de grosor, flexible y resistente, con al menos 7 trenzados de 19 hilos, incluyendo tensor para ajuste de la tensión.
- Carenados protectores de la carga, delantero y trasero, termo-conformados.
- Doble bandeja porta objetos en la parte superior.
- Asiento y respaldos indeformables a la presión, fabricados mediante inyección de poliuretano (foam), anatómico regulable mediante pistón de gas.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Pomos de regulación fabricados en aluminio anodizado
- Agarres pivotantes,
- Movimiento divergente.
- Guías de las placas de acero inoxidable.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

- Placas de +- 5 kg con casquillos de baja fricción.
- Selector de la carga con sistema magnético de seguridad y cable de sujeción.
- Niveladores en la base regulables.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Medidas aproximadas: 145 x 103 x 157 c

Dominadas y fondos asistidos

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Tratamiento anti oxidación y protección especial en los puntos de soldadura.
- Poleas de transmisión FIBABS, con rodamientos a bolas, fabricadas en material resistente a la fricción y adaptadas al diámetro del cable.
- Cable de transmisión de al menos 5 mm de grosor, flexible y resistente, con al menos 7 trenzados de 19 hilos, incluyendo tensor para ajuste de la tensión.
- Carenados protectores de la carga, delantero y trasero, termo-conformados
- Asiento y respaldos indeformables a la presión, fabricados mediante inyección de poliuretano (foam).
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Pomos de regulación fabricados en aluminio anodizado
- Agarres antideslizantes.
- Desplazamiento de la plataforma de ayuda mediante guía con patín a bolas
- Guías de las placas de acero inoxidable.
- Placas de +- 5 kg con casquillos de baja fricción.

FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE Comprobación de autenticidad en la sede electrónica municipal

- Selector de la carga con sistema magnético de seguridad y cable de sujeción.
- Niveladores en la base regulables.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Medidas aproximadas: 130 x 144 x 218 cm

Press de hombros

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Tratamiento anti oxidación y protección especial en los puntos de soldadura.
- Poleas de transmisión FIBABS, con rodamientos a bolas, fabricadas en material resistente a la fricción y adaptadas al diámetro del cable.
- Cable de transmisión de al menos 5 mm de grosor, flexible y resistente, con al menos 7 trenzados de 19 hilos, incluyendo tensor para ajuste de la tensión.
- Carenados protectores de la carga, delantero y trasero, termo-conformados.
- Asiento y respaldos indeformables a la presión, fabricados mediante inyección de poliuretano (foam), anatómico regulable mediante pistón de gas
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes. Costuras en rojo intenso.
- Pomos de regulación fabricados en aluminio anodizado
- Agarres antideslizantes.
- Movimiento convergente.
- Guías de las placas de acero inoxidable.
- Placas de +- 5 kg con casquillos de baja fricción.
- Selector de la carga con sistema magnético de seguridad y cable
- de sujeción.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE Comprobación de autenticidad en la sede electrónica municipal

- Niveladores en la base regulables.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Medidas aproximadas: 147 x 127 x 157 cm.

Abdominal/lumbar dual

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Tratamiento anti oxidación y protección especial en los puntos de soldadura.
- Poleas de transmisión FIBABS, con rodamientos a bolas, fabricadas en material resistente a la fricción y adaptadas al diámetro del cable.
- Cable de transmisión de al menos 5 mm de grosor, flexible y resistente, con al menos 7 trenzados de 19 hilos incluyendo tensor para ajuste de la tensión.
- Carenados protectores de la carga, delantero y trasero, termo-conformados.
- Asiento y respaldos indeformables a la presión, fabricados mediante inyección de poliuretano (foam).
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Pomos de regulación fabricados en aluminio anodizado
- Agarres antideslizantes.
- Ajuste posición/ángulo de inicio para ejercicios de Abdominal / Lumbar
- Altura del brazo de palanca regulable.
- Guías de las placas de acero inoxidable.
- Placas de +- 5 kg con casquillos de baja fricción.
- Selector de la carga con sistema magnético de seguridad y cable de sujeción.
- Niveladores en la base regulables.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Medidas aproximadas: 110 x 100 x 157 cm.

Cajón pliométrico,

- Provisto de una estructura interior de madera
- Superficie recubierta de material de espuma (foam)
- Esquinas y cantos redondeados.
- Posibilidad de entrenar a diferentes alturas.

Banco de abdominales

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.
- Agarres inyectados en caucho antideslizante.
- Inclinación del banco ajustable.
- Apoya pies de poliuretano.
- Niveladores en la base regulables.
- Ruedas para su desplazamiento.
- Dimensiones aproximadas: 156 x 58 x 102 cm.

Banco hiperextensiones

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Agarres antideslizantes.
- Apoya-piernas ajustable mediante pistón de gas.
- Apoya pies de poliuretano.
- Niveladores en la base regulables.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

- Ruedas para su desplazamiento.
- Dimensiones aproximadas: 129x74x91 cm.

Tren de poleas con cruce

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Poleas de transmisión de acero con rodamientos a bolas.
- Cable de transmisión de alta resistencia con tensor incorporado.
- Agarres antideslizantes.
- Guías de las placas de acero inoxidable.
- Polea alta con asiento y apoya piernas ajustable en altura.
- Polea baja con asiento incorporado.
- Polea alta para tríceps.
- Varias poleas con salida regulable.
- Incluya barra para dominadas.
- Placas con casquillos de baja fricción.
- Selectores de la carga con sistema magnético de seguridad.
- Niveladores en la base regulables.
- Permita intercambiar la posición de las estaciones.
- Dimensiones aproximadas: 582 x 175 x 237 cm.

Press horizontal de pecho

- Chasis de acero reforzado de al menos 3 mm.
- Tratamiento anti oxidación y protección especial en los puntos de soldadura.
- Poleas de transmisión FIBABS, con rodamientos a bolas, fabricadas en material resistente a la fricción y adaptadas al diámetro del cable.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

- Cable de transmisión de 5 al menos mm de grosor, flexible y resistente, con al menos 7 trenzados de 19 hilos, incluyendo tensor para ajuste de la tensión.
- Carenados protectores de la carga, delantero y trasero, termo-conformados.
- Asiento y respaldos indeformables a la presión, fabricados mediante inyección de poliuretano (foam), anatómico regulable mediante pistón de gas.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX o equivalentes.
- Pomos de regulación fabricados en aluminio anodizado
- Agarres antideslizantes.
- Movimiento convergente.
- Guías de las placas de acero inoxidable.
- Placas de +- 5 kg con casquillos de baja fricción.
- Selector de la carga con sistema magnético de seguridad y cable de sujeción.
- Niveladores en la base regulables.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Medidas aproximadas: 116 x 168 x 157 cm

Soporte para mancuernas hexagonales

- Estructura metálica reforzada.
- Que no precise sujeción a la pared.
- Varias bandejas para soporte de mancuernas

Mancuernas hexagonales TPU

- Con revestimiento deber ser de material TPU resistente al desgaste y a la abrasión.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

- Con agarre ergonómico
- Con el peso marcado en el exterior de la mancuerna

2ª.- CANTIDAD DE MATERIAL SUMINISTRADO Y DISTRIBUCIÓN EN LAS DOS SALAS DE MUSCULACIÓN.

<u>Sala de musculación del Pabellón Polideportivo El Sargal.</u>

Se renovará la mayoría de maquinaria existente en la actualidad en la sala.

Únicamente no se renovarán los siguientes elementos: 1 elíptica, 4 bicicletas, 1 Tren de poleas con cruce, 1 espaldera y las mancuernas con su soporte.

Dicho lo anterior, el material destinado a esta sala y su cantidad es la siguiente:

Suelo para gimnasios mediante losetas del tipo "Top Floor" o equivalente. Aproximadamente 280 m2.	
Cintas de Correr:	3 unidades
Elípticas:	2 unidades
Bicicleta reclinada:	1 unidad
Climber:	1 unidad
Bicicletas:	2 unidades.
Módulo básico estructura funcional:	2 unidades
Anclaje giratorio para barra 50 mm estructura funcional:	1 unidad
Grupo de unión para estructuras funcionales:	1 unidad
Soporte para barras en estructuras funcionales:	1 unidad
Soportes de seguridad para barra en estructuras funcionales:	1 unidad

FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Multi Power para discos 50 mm:	1 unidad
Prensa piernas o jaca dual para discos de 50 mm:	1 unidad
Banco multipress olímpico:	1 unidad
Banco bíceps:	1 unidad
Banco press hombros:	1 unidad
Banco press horizontal:	1 unidad
Banco con inclinación/declinación regulable:	3 unidades
Barra de 200 cm de longitud y diámetro de 50 mm con fijaciones:	4 unidades
Barra bíceps diámetro 50 mm con fijaciones:	1 unidad
Barra romana diámetro 50 mm:	1 unidad
Discos TPU de 1,25 Kg:	4 unidades
Discos TPU de 2,5 Kg:	6 unidades
Discos TPU de 5 kg:	10 unidades
Discos Bumper de 10 kg:	10 unidades
Discos Bumper de 15 kg:	4 unidades
Discos Bumper de 20 kg:	4 unidades
Soporte para discos y barras (ambos de diámetro 50mm):	1 unidad
Elevación de cadera:	1 unidad
Extensión de piernas:	1 unidad
Flexión de piernas:	1 unidad

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Prensa de piernas:	1 unidad
Abductor/aductor dual	1 unidad
Contractora de pecho/ deltoides posterior:	1 unidad
Remo dorsal:	1 unidad
Dominadas y fondos asistidos:	1 unidad
Press de hombros:	1 unidad
Abdominal/lumbar dual:	1 unidad
Cajón pliométrico:	2 unidades
Banco de abdominales:	1 unidad
Banco hiperextensiones:	1 unidad

Sala de musculación del Pabellón Polideportivo San Fernando.

Se renovará la mayoría de maquinaria existente en la actualidad en la sala.

Únicamente no se renovarán los siguientes elementos: 1 cinta de correr, 1 elíptica, 2 bicicletas y 1 espalderas.

Dicho lo anterior, el material destinado a esta sala y su cantidad es la siguiente:

Suelo para gimnasios mediante losetas del tipo “Top Floor” o equivalente: Aproximadamente 369 m2.	
Cintas de Correr	1 unidad
Elípticas:	1 unidad
Multi Power para discos 50 mm:	1 unidad
Módulo básico estructura funcional:	2 unidades

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Grupo de unión para estructuras funcionales:	1 unidad
Soporte para barras en estructuras funcionales:	1 unidad
Soportes de seguridad para barra en estructuras funcionales:	2 unidades
Banco con inclinación/declinación regulable:	3 unidades
Anclaje giratorio para barra 50 mm estructura funcional:	1 unidad
Banco multipress olímpico:	1 unidad
Banco bíceps:	1 unidad
Banco press hombros:	1 unidad
Banco press horizontal:	1 unidad
Banco de abdominales:	1 unidad
Banco hiperextensiones:	1 unidad
Tren de poleas con cruce	1 unidad
Contractora de pecho/ deltoides posterior:	1 unidad
Dominadas y fondos asistidos:	1 unidad
Prensa piernas	1 unidad
Extensión de piernas:	1 unidad
Flexión de piernas:	1 unidad
Abductor/aductor dual	1 unidad
Remo dorsal:	1 unidad

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Abdominal/lumbar dual:	1 unidad
Press de hombros:	1 unidad
Press horizontal de pecho	1 unidad
Soporte para discos y barras (ambos de diámetro 50mm):	1 unidad
Barra de 200 cm de longitud y diámetro de 50 mm con fijaciones:	4 unidades
Barra bíceps diámetro 50 mm con fijaciones:	1 unidad
Discos TPU de 1,25 Kg:	4 unidades
Discos TPU de 2.50 Kg:	4 unidades
Discos TPU de 5 Kg:	10 unidades
Discos TPU de 10 Kg:	8 unidades
Discos TPU de 15 Kg:	4 unidades
Discos TPU de 20 Kg:	2 unidades
Soportes para mancuernas hexagonales	2 unidades
Mancuerna TPU hexagonal 2,5 kg	2 unidades
Mancuerna TPU hexagonal 5 kg	2 unidades
Mancuerna TPU hexagonal 7,5 kg	2 unidades
Mancuerna TPU hexagonal 10 kg	2 unidades
Mancuerna TPU hexagonal 12,5 kg	2 unidades
Mancuerna TPU hexagonal 15 kg	2 unidades
Mancuerna TPU hexagonal 17 kg	2 unidades

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Mancuerna TPU hexagonal 20 kg	2 unidades
Mancuerna TPU hexagonal 22,5 kg	2 unidades
Mancuerna TPU hexagonal 25 kg	2 unidades
Mancuerna TPU hexagonal 27,5 kg	2 unidades
Mancuerna TPU hexagonal 30 kg	2 unidades

3ª.- LABORES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.

Durante los 4 años de duración del contrato se realizarán labores de mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento de las máquinas y aparatos suministrados.

El mantenimiento mínimo que debe ser realizado es el siguiente, con las condiciones descritas a continuación:

La adjudicataria deberá realizar un seguimiento de toda la maquinaria con una periodicidad mensual por medio de una visita presencial para realizar el mantenimiento preventivo o correctivo que proceda, salvo en caso de avería en el que este se realizará en el menor tiempo posible (y, como máximo, en un plazo de 72 horas hábiles, descontándose las horas de sábados, domingos y festivos). Los servicios mínimos que deberá prestar el adjudicatario durante el contrato serán los siguientes:

- Revisión, control de mecanismos, ajustes e identificación de posibles problemas en el funcionamiento de las maquinas.

FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE Comprobación de autenticidad en la sede electrónica municipal

- Limpieza minuciosa de todos los elementos de las máquinas, carenados, cromados, plásticos, esmaltados, tapizados, etc, sin perjuicio de los trabajos que habitualmente realice el servicio de limpieza del pabellón polideportivo
- Limpieza y engrase con productos específicos de los engranajes y partes móviles de las máquinas (cadenas y rodamientos de las máquinas cardiovasculares, cableado de las máquinas de fuerza y elementos similares).

- Reparación y sustitución de todos los elementos que así lo requieran para el correcto estado de mantenimiento de las máquinas, incluyendo tapizados.

- Estarán incluidos todos los materiales y medios auxiliaren necesarios para la ejecución de estos trabajos (pintura, engrasantes, tapicerías...), previa aprobación de la reparación por el responsable del departamento de AFD.

- Comprenderán todos los trabajos de reparación y sustitución de piezas y recambios de las máquinas objeto del concurso.

- También incluirá la reparación o sustitución de elementos móviles o fungibles asociados al contrato como puede ser: mancuernas, protectores de barras, topes de barras, esterillas y elementos similares.

- La adjudicataria deberá completar asimismo cada visita la ficha de mantenimiento de cada una de las máquinas, al objeto de mantener la información actualizada sobre el estado de cada una de ellas. La ficha de mantenimiento será elaborada por la propia empresa adjudicataria.

- Cuando para la reparación de una determinada máquina requiera de piezas o recambios que por su naturaleza, tamaño o rareza, no se dispongan en el almacén, la empresa adjudicataria podrá proponer un nuevo plazo razonable superior a las 72 horas para la reparación de la máquina y que requerirá su aprobación por el representante de la Administración en el contrato.

- Estos trabajos estarán incluidos incluso en el extremo de mala utilización de las máquinas por parte de los usuarios, cuestión que la Administración

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

tratará de evitar poniendo los medios a su alcance que le indique la empresa adjudicataria.

4ª.- OBLIGACIONES

4ª.1ª DEL ADJUDICATARIO.

Una vez adjudicado el contrato:

- Comunicar con una antelación mínima de 72 horas el horario exacto de inicio de la entrega e instalación del pavimento para que de esta forma la instalación deportiva quede libre de uso. Dicha comunicación podrá efectuarse al Ayuntamiento de Cuenca bien por vía telefónica (969 232 795 en horario de 9,00 a 14,00 de lunes a viernes), o a través de correo electrónico en la dirección (deportes@cuenca.es).
- La descarga, recepción, acopio e instalación del material se realizará con medios y maquinara de la empresa adjudicataria. Para la realización de estas actuaciones se contará en todo momento con la experiencia y colaboración del personal municipal.
- El adjudicatario velará porque el transporte de los materiales sea realizado cumpliendo todas las medidas de seguridad para asegurar la óptima recepción de los mismos, evitando cualquier tipo de deterioro o rotura de los artículos. De igual manera dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para proceder a la instalación y serán los encargados de la recogida de cualquier residuo o restos de embalaje que se generen y que serán tratados por el adjudicatario de acuerdo a lo que establezca la normativa vigente.
- Con el pago de la opción de compra, transmitir la propiedad de los bienes suministrados a la Administración.

4ª.2ª.- DE LA ADMINISTRACIÓN.

- Abonar las facturas mensuales correctamente emitidas.

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

- Dentro del plazo de dos meses previos a la finalización del contrato comunicar a la empresa adjudicataria si va a ejecutar la opción de compra. En el caso de no realizar comunicación alguna se entenderá que se va a ejercitar la opción de compra.

Cuenca, a fecha de la firma electrónica

NOMBRE: NAVARRO VISIER JOSÉ JOAQUÍN
PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SERVICIO
FECHA DE FIRMA: 08/09/2026
HASH DEL CERTIFICADO: 631E7D685E316278B7478579FD6DA41B58FFA6C7
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC29F417FD440C03A419D
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE